

# ПРОМЫШЛЕННАЯ БАРАБАННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

T24

T35

9КГ

35КГ

T

АССОРТИМЕНТ




## ОПИСАНИЕ

- Стандартный барабан большого диаметра из нержавеющей стали
- Легко управляемый микропроцессор
- Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья
- Перфорированные ребра: уникальная система PowerDry® обеспечивает
  - максимальную передачу тепла
  - низкий расход энергии
  - сокращение цикла сушки

## ОПЦИИ

- Встроенный монетоприемник
- Реверсирование барабана
- Микропроцессор Full control
- Датчик уровня остаточной влажности Sensodry® позволяет:
  - деликатно сушить изделия из тонких тканей
  - автоматически выбирать необходимую температуру сушки
  - идеален для режима аква чистки SoftWash®
  - идеален для химических чисток
  - Версии с Easy и Full control
- Передняя панель из нержавеющей стали



БАРАБАН  
ИЗ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ



ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК  
БОЛЬШОГО  
ДИАМЕТРА




НИЗКИЙ  
РАСХОД ВОДЫ  
И ЭНЕРГИИ


ТИП		T24	T35
<b>ЕМКОСТЬ</b>			
Загрузка барабана	кг	24/53	35/77
Объем барабана	л	530	680
Диаметр барабана	мм	Ø 930	Ø 930
<b>ПОТОК ВОЗДУХА</b>			
	м3/ч	950	1200
<b>СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ</b>			
	л/мин	0,384	0,560
<b>СУШЕНИЯ</b>			
Вентилятор	кВт	0,55	0,55
Привод	кВт	0,25	0,25
<b>ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ</b>			
Подвод газа		3/4"	3/4"
Подвод электричества		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Подводимая мощность	кВт	33/39 112,6/133,1	46/50 157,9/170,6
<b>ПАРОВОЙ НАГРЕВ</b>			
Подвод пара		3/4"	
Подвод электричества		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Мощность пара	кВт	27-36,2	39,3-52,7
Давление пара	бар	7-10	7-10
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ</b>			
Подвод электричества		3x380V-415V 50/60Hz, 3x480V 60Hz	
Подводимая мощность	кВт	30/36	36/48
<b>ПРОГРАММНОЕ УСТРОЙСТВО</b>			
Easy control - антивандальное		стандарт	стандарт
Full control		опция	опция
<b>ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>			
	мм	200	
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗ МЕРЫ</b>			
ВхШхГ	мм	1975x965x1270	1975x965x1490
Нетто вес	кг	275	305
<b>ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ</b>			
Размеры в упак. ВхШхГ	мм	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Брутто вес	кг	300	330

+ - Дополнительная опция


ВИД СПЕРЕДИ Т 24 35




ВИД СБОКУ Т 24 35



ВИД СЗАДИ Т 24 35



ВИД СЗАДИ Т 24 35



1. Программное устройство
2. Замок пульта управления
3. Аварийное отключение
4. Крышка пылевого фильтра
5. Микровыключатель замка двери
6. Микровыключатель крышки фильтра пыли
7. Пылевой фильтр
8. Производственный щиток
9. Главный выключатель
10. Подключение электричества
11. Отопительная камера
12. Регуляция потока воздуха
13. Подсос
14. Вывод вентиляции
15. Подвод пара
16. Отвод конденсата
17. Подвод газа